
Angebot des Monats



Einwagen Universal Rauchkammer mit Rauchzirkulationssystem

Beschreibung:

Für die Lebensmittelindustrie: Herstellung von wärmebehandeltem Fleisch und anderen Lebensmittelprodukten. Ermöglicht automatisches Umrösten, Trocknen, Räuchern und Kochen in einem Produktionszyklus ohne weitere Eingriffe.



Heizsystem: Elektrisch- elektrisch

Motoren:

- 17,5 kW (Heizsystem), 230 oder 400 V, 1 Stck.
- 0,9 kW (Reinigungssystem), 230 oder 400 V, 1 Stck.
- 2,5 kW (Zirkulations- und Rauchversorgungssystem), 230/ oder 400 V, 1 Stck.
- 1,1 kW (Lüftungs- und Rauchzufuhrsystem), 230 oder 400 V, 1 Stck.



Raucherzeuger VD 700:

- Edelstahlausführung, 1 Stck.
- Granuliertes Hartholz-Sägemehl wird empfohlen

Motoren:

- 0,25 kW (Ventilator), 230 oder 400 V, 1 Stck.
 - 0,25 kW (Rodung), 230 oder 400 V, 1 Stck
- Verkabelung 3/PE/N, 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S.

Einrichtungen zur CE-Konformität:

- **Wartungs-Sicherheitsschalter, 1 Stck.**
- **Mikroprozessor-Steuerungssystem, 1 Stck.**
- **psychometrische Messung der Feuchtigkeit, 1 Stck.**
- **Reinigungs- und Befeuchtungssystem, 1 Stck.**
- **Zirkulationssystem, 1 Stck.**
- **Rauchzufuhrsystem, 1 Stck.**

- Frischluftzufuhrsystem, 1 Stck.



Kontrolle:

Das Mikroprozessor-Steuerungssystem ADITEC steuert den technologischen Prozess der Wärmeverarbeitung nach einem vorgewählten Programm. Verwaltet und steuert den Raucherzeuger, das Reinigungssystem und die Lüftung. Das Steuersystem überwacht und steuert die Feuchtigkeit und Temperatur in der Kammer, die Temperatur im Produktkern und die Temperatur im Raucherzeuger. Auf dem Bildschirm werden die Temperatur in der Kammer, im Produktkern, die Feuchtigkeit in der Kammer, die aktuelle Zeit, die Programmnummer und die Schrittnummer angezeigt. Die Anzeige der Werte ist nicht durch den Bildschirm begrenzt; sie ist mit einem Computer, Drucker und Schreiber möglich. Auch eine Archivierung ist möglich. Die Mikroprozessorsteuerung kann 99 Programme speichern, jedes Programm kann 20 Schritte enthalten. Durch Stromausfall unterbrochene Programme können nach Wiederherstellung an der gleichen Stelle fortgesetzt werden.



Material: Rostfreier Stahl AISI 304.
Oberflächenbehandlung:
Balotinierte Oberflächen
Oberflächen, die mit bearbeitetem Material in Berührung kommen - poliert.
Alle Bilder dienen nur zur Illustration.

Nettopreis:	48000,00 €
Mehrwertsteuer 16 %	7680,00 €
<u>Gesamtsumme</u>	<u>55680,00 €</u>

Montage und Lieferung einbegriffen

www.Deutscher-Standard.com

